

DAIKIN

ダイキン 業務用 冷凍ストッカー

たっぷり、



オゾン層を破壊しないHFC冷媒
ノンフロン断熱材使用

お店で家庭でひろがる用途

業務で

- コンビニ→肉まんや唐揚げの保管に
- ミニスーパー→特売食品のストックに
- ピザ、パン屋→生地の保管に
- 飲食店、ホテル、旅館→食材の保管に
- 農家→農作物の保管に

ご家庭で

- 鮮魚、肉類の保管に
- かさばる野菜の冷凍保管に
- 食料品買い出しの負担軽減に



150L~540L

容量5タイプをラインアップ

横型ストッカー

食品の写真はイメージです。



-20°C

冷凍保管

-20°Cで安心保管

通常のご家庭用ストッカー／フリーザーの冷やせる温度は-18°C*まで。業務用仕様のダイキン冷凍ストッカーは、それより2°C低い-20°Cで食品を冷凍保管するので食品の保管期間が伸びます。

*-18°C:細菌・カビの発育限界温度

業務用に対応する頑丈仕様

扉……厚めの鉄板を使用、業務での酷使にも耐える頑丈さと断熱性を実現。

庫内…カラー鋼板を使用。樹脂製と比べると、はるかに丈夫で長持ち、耐久性に優れています。(横型ストッカーに適用)



200L

保管食品が見える、ゆとりの200Lタイプ

縦型ストッカー

ご家庭でも長くお使いいただきたい冷凍保管庫です。

丈夫な業務用仕様です。

ダイキン工業株式会社 低温事業本部

大容量で“たっぷり”保存。ダイキンの冷凍保管庫

横型ストッカー

- 5面冷却でムラなく冷却
- 15℃～-20℃まで温度調節可能
- 取り出し、持ち運びに便利なバスケット付き
- 盗難防止に安心のカギ付き
- 移動がラクなキャスター付き
- ライトグレーのシンプルなデザイン
- コーナーに丸みを付けた安全デザイン
- 150L/200L/300L/400L/540Lクラスをご用意

150Lクラス

有効内容積:153L



LBF150AS

メーカー希望小売価格(税別) 180,000円

200Lクラス

有効内容積:208L



LBF200AS

メーカー希望小売価格(税別) 200,000円

300Lクラス

有効内容積:308L



LBF300AS

メーカー希望小売価格(税別) 230,000円

400Lクラス 有効内容積:409L



LBF400AS

メーカー希望小売価格(税別) 320,000円

500Lクラス 有効内容積:541L



LBF500AS

メーカー希望小売価格(税別) 400,000円

縦型ストッカー

- 18℃～-20℃まで温度調節可能
- 自動電気ヒーター式霜取り
- 取り出し簡単な5段バスケット
- 中が見やすい前面透明バスケット
- シンプルな機能的デザイン
- コーナーに丸みを付けた安全デザイン

200Lタイプ

有効内容積:200L



LBFV200BS

メーカー希望小売価格(税別) 280,000円

仕様

タイプ		横型ストッカー(直冷式)					縦型ストッカー(ファン式)		
機種名		LBF150AS	LBF200AS	LBF300AS	LBF400AS	LBF500AS	LBFV200BS		
電源		単相100V、50/60Hz					単相100V、50/60Hz		
有効内容積	L	153	208	308	409	541	200		
消費電力(注1)	W	87/101	82/97	100/103	121/125	139/149	117/122(冷却中) 200(除霜時)		
庫内温度性能		-20℃(MAX設定時)					-20℃(「7」設定時)		
外形寸法	幅 mm	760	760	1,030	1,300	1,655	554		
	奥行 mm	695					710(注2)		
	高さ mm	752	922			1,332			
製品質量	kg	43	45	50	74	88	57		
温度調節		ダイヤル式					ダイヤル式		
除霜方式		手動霜取り					自動電気ヒーター式		
外装		銅板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー					銅板、エポキシ樹脂塗装、グレー		
扉		銅板、エポキシ樹脂塗装					銅板、エポキシ樹脂塗装		
断熱材		発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)					発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)		
付属品	バスケット	付属個数	1個	1個	2個	2個	2個	(大)4個/底部バスケット(小)1個	
		内寸法 mm	幅 292 × 奥行 432 × 高さ 188					(大):幅 384 × 奥行 323 × 高さ 178 / (小):幅 379 × 奥行 230 × 高さ 232	
	許容加量 kg	16kg					16kg		
		鍵2個、取扱説明書、排水口フタ1個、霜取り用ヘラ1個					取扱説明書		

(注1)性能条件:周囲温度30℃、湿度60%、直射日光を受けない条件。(注2)100mmの設置スぺーサー寸法を含む。

■ご使用上の注意

- 冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。(温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります。)
- 据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。
- 製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。
- 使用周囲温度範囲 10～35℃



安全に関する ご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用下さい。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくおよみのうえ正しくお使いください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターなどの揮発性・引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。 ●出荷後の改造及び専門業者以外の修理作業はしないようにしてください。 ●据え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご依頼ください。
- 万一の感電事故防止のため、漏電しゃ断器を取り付けてください。漏電しゃ断器の取り付けは販売店にご依頼ください。 ●冷凍ストッカーには専用コンセントをご使用ください。(タコ足配線は事故、故障の原因となります)

ダイキン工業株式会社 低温事業本部

本社 〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンコンタクトセンター 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
お客様総合窓口

ダイキンエアコンホームページ <http://www.daikin.co.jp/aircon/>